

AR-24

РАЗУМНЫЙ ВЫБОР РЕЖУЩЕГО ПЛОТТЕРА НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ

Обладая стильным внешним дизайном, режущий плоттер AR-24 предлагает превосходное качество резки при оптимальном сочетании давления и скорости резки. Все это в результате дает великолепное качество резки по ценам начального уровня и быстрый возврат вложений.

- Ширина резки до 600 мм
- Скорость резки до 552 мм/сек
- Давление до 250 г
- Максимальная толщина обрабатываемого материала до 0,8 мм
- Подключение через 2 порта
- Удобный обрезной нож



Отличная функциональность

Режущий плоттер GCC AR-24 создан для достижения оптимального качества резки при максимальной скорости 552 мм/сек и давлении 250 г. Более того ширина резки до 600 мм позволяет выполнять задания для широкой области применений.



Драйверы для Windows

GCC AR-24 имеет возможность выбрать драйверы Windows одним нажатием, что позволяет художникам-оформителям редактировать рисунки из знакомых графических приложений, таких как Corel Draw, Illustrator, AutoCad. Очень легко и просто создавать графику с помощью плоттера AR-24.



Удобный обрезной нож

Эта удобная инновационная конструкция обрезки вдоль паза позволяет отрезать завершённую резку строго по прямой линии, сокращая возможные отходы материала.



Дружественный интерфейс

В дополнение к простой в использовании панели управления AR-24 также предлагает специальное программное обеспечение VLCDb которое обеспечивает простой и интуитивный процесс работы для пользователей всех уровней.



Подключение через 2 порта

Режущий плоттер GCC AR-24 можно подключать к компьютеру через 2 порта – USB и последовательный порт. USB обеспечивает более быструю передачу данных между плоттером AR-24 и компьютером. Возможность подключать через два порта дает большую гибкость для пользователей для передачи данных.



Гарантированная повторяемость 1 м

Режущий плоттер GCC AR-24 оснащен прочным устойчивым барабаном, который гарантирует повторяемость протяжки 1 м, тем самым обеспечивая качество конечного продукта. При этом сокращается расход материала и экономятся затраты.





швейные изделия




вывески



наклейки



упаковка



страз-иммитации

Технические характеристики

	AR-24
Тип плоттера	роликовый
Макс.ширина резки	600 мм
Макс.ширина пленки	719 мм
Толщина материала	до 0,8 мм
Количество прижимных роликов	3
Двигатель	шаговый двигатель
Давление	5-250 г
Макс.скорость резки(по диагонали)	до 552 мм/сек (направление под 45°)
Офсет	0-1,0 мм (шаг увеличения 0,025 мм)
Механическое разрешение	0,012 мм
Адресуемое разрешение	0,025 мм
Точность	0,254 мм или 0,1% движения, что больше
Гарантированная повторяемость	± 0,1 мм (до 10 м)
Память	1Mb
Интерфейс	RS-232/USB
Поддерживаемые форматы	HP-GL, HP-GL/2
Изменение начала координат	есть
Сглаживание кривых и дуг	есть
Функция повторного вырезания	есть
Тангенциальный режим	нет
Функция копирования	нет
Диаметр ножа	2,5 мм
Панель управления	10 клавиш / 2 светодиода
Электропитание	Адаптер AC, 24V DC (1.67A)
Энергопотребление	40W
Напольный стенд	опционально
Условия окружающей среды при эксплуатации	Температура : 15-30°C
	25-75% относительной влажности