

COATED FRONTLIT

Техническая информация

COATED FRONTLIT – полиэстровая ткань, покрыта ПВХ методом литья, матовая поверхность. Материал предназначен для сольвентной печати для наружного и внутреннего применения. Это надежный и очень прочный материал, покрытый специальным составом для более качественного осуществления струйной широкоформатной печати. Предназначен для конструкций с внешней подсветкой.

- **Сферы применения**
- Наружное применение – флаги и баннеры, билборды, широкоформатные рекламные вывески на фасадах
- Использование внутри помещений – постеры, баннеры, панно, POS-дисплеи, оформление выставочных стендов

- **Особые характеристики**
- Текстильный материал (100%-полиэстр), пропитанный слоем поливинилхлорида, структура покрытия плотная
- Подходит для печати сольвентными, экосольвентными и УФ-чернилами
- Для фронтальной подсветки
- Матовая поверхность

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ТЕСТА
Вес	450±10 г/м ²	DIN 53352 BS3424
Прочность на разрыв	2200/1900 N/5см	DIN 53354 BS3424
Соппротивление разрыву	300/250 N	DIN 53356 BS3424
Адгезия	80 N/5см	DIN 53357 BS3424
Плотность плетения (количество нити/см)	20 x 20	
Плотность нити	1000*1000dtex	
Покрытие лаком	Можно покрывать акрилом	
Тип чернил	Сольвент, эко-сольвент, УФ	