

## COATED MESH

### Техническая информация

*COATED MESH* – гладкая прочная баннерная сетка, покрытая ПВХ методом литья, с подложкой, отличается стабильностью характеристики впитываемости чернил, яркостью печати, легкостью чистки, быстротой высыхания. Одна сторона предназначена для печати. Защищена от воздействия ультрафиолета.

Идеальна для использования в области наружной рекламы и печати. Применяема для наружных и интерьерных конструкций.

- **Сферы применения**
- Наружное применение – флаги и баннеры, билборды, широкоформатные рекламные вывески на фасадах
- Строительные сетки, покрытия на стены
  
- **Особые характеристики**
- Текстильный материал (100%-полиэстр), пропитанный слоем поливинилхлорида
- Подходит для печати сольвентными, экосольвентными и УФ-чернилами
- Быстрое время высыхания, стабильное впитывание чернил
- Хорошая стойкость к химикатам, хорошие физические характеристики

### Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ТЕСТА
Вес	270 г/м <sup>2</sup>	DIN 53352 BS3424
Прочность на разрыв	850/1100 N/5см	DIN 53354 BS3424
Сопротивление разрыву	200/215 N	DIN 53356 BS3424
Плотность плетения (количество нити/см)	9 x 13	
Плотность нити	1000*1000dtex	
Тип чернил	сольвент, эко-сольвент, УФ	