

Режущий плоттер ExpertII 52 LX



Режущий плоттер ExpertII 52 LX лучший выбор для новичков, обеспечивает производителей рекламы оптимальной скоростью резки, превосходным качеством и надежностью в эксплуатации. Expert II 52LX производит броскую рекламу со скоростью резки до 635мм/сек, давлением до 350г и гарантированными 3м отслеживания. Многогранный режущий плоттер Expert II 52LX устанавливает новый эталон высокой точности и надежности при невероятно приемлемой цене.

Отличительные особенности



Улучшенная система оптического позиционирования для контурной резки AAS II Contour Cutting System

Плоттер GCC ExpertII 52LX стандартно оснащен системой оптического позиционирования Automatic-Aligning System(AAS II), чтобы гарантировать точную контурную резку путем считывания регистрационных меток на изображениях, напечатанных цифровым способом.

Эта система включает следующие функции:



- автоматическое определение местонахождения 1-й регистрационной метки



- позиционирование по четырем точкам



- позиционирование по сегментам



- резка множественных копий




Гарантированные 3 метра отслеживания

Режущий плоттер GCC ExpertII 52LX сочетает в себе все лучшие детали. Он поставляется с прочным барабаном, что гарантирует 3 метра отслеживания для обеспечения качества результата и экономии расходных материалов.



Двойной порт подключения

GCC ExpertII 52LX поддерживает два порта соединения: USB и последовательный порты. USB порт обеспечивает более быструю передачу данных между компьютером и плоттером GCC ExpertII 52 X. Подключение через последовательный порт обеспечивает более гибкую передачу данных.



Драйвера для Windows

Expert II 52LX включает в себя Windows драйвер, включающийся за один клик, который позволяет редактировать в CorelDraw, что делает работу с плоттером еще проще.



Удобный интерфейс

Панель управления Expert II 52LX очень удобна. Оборудование поставляется совместно со специальным программным обеспечением VLCD, обеспечивая простой и интуитивно понятный рабочий процесс для пользователей всех уровней.



Доступный режущий инструмент Handy grooved cut-off

Удобный инновационный дизайн позволяет вам резать по прямой линии, не используя лишнего материала.

Технические характеристики

Модель	EXII-52 LX
тип	роликовый
область резки	1320мм
максимальная ширина пленки	1635мм
толщина материала	до 0,8мм
давление	350г
максимальная скорость резки	до 635мм/сек.
механическое разрешение	0,012мм
адресуемое разрешение	0,025мм
офсет	0-1,0мм (шаг увеличения 0,025мм)
повторяемость	± 0,1 мм
отслеживание	3м
точность	±0.254 мм или ±0.1% длины
память	32 MB / 16 MB (при использовании AAS)
интерфейс	RS-232/USB
поддерживаемые форматы	HP-GL, HP-GL/2
начальная конфигурация	есть
повтор	есть
копии	есть
панель управления	10 контрольных клавиш, 6 световых индикаторов
габаритные размеры (ВхШхД)	1065 x 1632 x 620
вес	41кг
напольный стенд	стандартно
условия эксплуатации	Температура: 15°C~30°C Относительная влажность: 25% ~ 75%
электропитание	AC 100-240V, 50-60Hz
энергопотребление	макс.288W

- Совместим с Windows 7 и выше, MAC OS X 10.6 и выше.
- Значения в спецификации могут меняться при использовании разных материалов. Чтобы получить наиболее качественный результат, пожалуйста, выполняйте регулярное техническое обслуживание режущего плоттера.
- Компания GСС сохраняет за собой право изменять спецификацию в любое время без предварительного уведомления.
- Значения, приведенные выше в спецификации, действительны, только если используются носители, сертифицированные компанией GСС.