

Digitex[®] decoflex

Техническая информация

Digitex[®] decoflex – устойчивая к образованию складок ткань с акриловым покрытием подходит для печати сублимационными, латексными и УФ-чернилами.

- **Сферы применения**
- Идеальный материал для оформления выставочных стендов
- Яркая реклама с наружной подсветкой
- Настенная графика и системы указателей

- **Особые характеристики**
- Экологичная ткань, 100% не содержит ПВХ (линейка экологичных материалов HEYblue[®])
- Ткань с акриловым покрытием, шириной до 5м
- Чрезвычайно легкий вес (0,17кг/м²), но при этом очень прочная структура ткани
- Устойчива к образованию складок
- Хорошая способность к растяжению и высокая устойчивость к разрыву
- Отличный результат печати цифровыми УФ-чернилами, сублимационными и латексными чернилами
- Огнестойкость согласно стандартам DIN 4102 B1/M1, NFPA701-уровень 1
- Не содержит тяжелых металлов, соответствует стандартам REACH

Технические характеристики

Материал поставляется в рулонах шириной:	до 5м
Длина рулона:	50м
Диаметр втулки рулона:	7,6см
Плотность ткани:	0,17кг/м ²
Предел прочности на разрыв, DIN EN 1421-1:	21кг/3,2м
Типы чернил:	сублимационные, латексные, УФ-чернила
Подсветка:	фронтальная (Frontlit)
Огнестойкость:	пламяпогашаемый материал
Усадка под воздействием горячего воздуха:	при температуре 180°C в продольном направлении ок.-5% в поперечном направлении ок.+0,5%

Информация, приведенная в данной спецификации, основана на показателях, полученных из практики. Все данные приведены в качестве справочной информации. Рекомендуется проводить собственное тестирование продукта для использования в намеченных целях.