



A POLI-TAPE GROUP Company

## DIGIT 80 White Gloss Grey Adhesive R

### Общая информация

DIGIT 80 White Gloss Grey Adhesive R – это мономерная ПВХ пленка (белая непрозрачная глянцевая, 80 μ). Покрыта с одной стороны силиконизированной бумагой (135 г/м<sup>2</sup>) с покрытием и клеящим слоем из акриловой дисперсии серого цвета (снимаемый клей).

Подходит для оклеивания различных поверхностей, например коммерческих вывесок, стекла, металла или пластика. Особенно подходит для нанесения на ровные, а также слегка изогнутые поверхности. Отличные результаты печати с высоким разрешением и богатой цветовой гаммой, подходит для печати эко-сольвентными, сольвентными и УФ-чернилами.

Пленка DIGIT 80 White Gloss Grey Adhesive R идеально подходит для краткосрочного использования, изготовления рекламных панелей и в целях презентаций.

### Срок службы на складе

2 года при условии хранения в оригинальной упаковке, температура хранения 20°C - 25°C и относительная влажность помещения 50%.

### Рекомендации по ламинированию

Перед началом ламинирования убедитесь, что печать хорошо высохла. Рекомендуется дать материалу высохнуть по крайней мере в течение 48 часов после нанесения печати.

### Паспорт безопасности (Safety Data Sheet)

При использовании в нормальных условиях данный продукт не создает и не выделяет какие-либо вредные или опасные вещества или химические соединения. Это не опасный продукт в соответствии с текущими критериями ЕС по безопасности. В этой связи нет необходимости в подготовке паспорта безопасности данного материала (Material Safety Data Sheet). Такой документ служит только стандартам в соответствии положений REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 и выдается по запросу.

Данный материал не опасен в отношении транспортировки, не содержит веществ, которые были бы вредны для окружающей среды. После использования утилизируйте данный продукт в соответствии с местными правилами и стандартами по утилизации.

### Технические характеристики

Пленка:	Мономерная ПВХ пленка, каландрированная, высоко стабилизирована
Толщина:	80 μ +/- 5%
Клей:	Акриловая дисперсия серого цвета, снимаемый
Сила склеивания:	2,2 N/cm
Подложка:	Силиконизированная бумага с покрытием с одной стороны (135 г/м <sup>2</sup> )
Предел прочности на разрыв:	
продольн.направление:	> 8,8 кN/м
поперечное направление:	> 5,5 кN/м
Температура нанесения:	> + 10 - +40°C
Температурная стойкость :	- 40 - +80 °C
Срок службы на улице:	3-5 лет (материал без печати) Минимум в течение 6 месяцев можно снять, не оставляя остатки клея.

### Стандартные размеры

1050 мм x 50 м

1370 мм x 50 м

1550 мм x 50 м



т.3063569, ф.3063599, GSM-1570094;  
ул.Татарская 1-221, 220035 Минск, РБ;  
e-mail: [info@rekolte.by](mailto:info@rekolte.by); [www.rekolte.by](http://www.rekolte.by)

12/09/2016

Информация, приведенная в данной спецификации, основана на показателях, полученных из практики. Из-за большого количества факторов, которые могут влиять во время нанесения и установки, рекомендуется проводить собственные тесты. Данные этой спецификации не являются гарантией.