



A POLI-TAPE GROUP Company

DIGIT Transparent Matt

Общая информация

DIGIT Transparent Matt – это мономерная ПВХ пленка (прозрачная матовая, 80 μ). Покрывается с одной стороны силиконизированной бумагой (135 г/м²) с покрытием и клеящим слоем из прозрачной акриловой дисперсии (перманентный клей).

Обладает высокой пространственной стабильностью.

Специально разработанный материал с высокой стойкостью к сольвентным чернилам во время нанесения печати, который гарантирует очень хороший результат при печати на всех типах сольвентных и эко-сольвентных принтеров. Особенно подходит для нанесения на ровные, а также слегка изогнутые поверхности. После удаления пленки не остается остатков клея, если материал был правильно нанесен. Отличные результаты печати с высоким разрешением и богатой цветовой гаммой

Срок службы на складе

2 года при условии хранения в оригинальной упаковке, температура хранения 20°C - 25°C и относительная влажность помещения 50%.

Рекомендации по ламинированию

Перед началом ламинирования убедитесь, что печать хорошо высохла. Рекомендуется дать материалу высохнуть по крайней мере в течение 48 часов после нанесения печати.

Паспорт безопасности (Safety Data Sheet)

При использовании в нормальных условиях данный продукт не создает и не выделяет какие-либо вредные или опасные вещества или химические соединения. Это не опасный продукт в соответствии с текущими критериями ЕС по безопасности. В этой связи нет необходимости в подготовке паспорта безопасности данного материала (Material Safety Data Sheet). Такой документ служит только стандартам в соответствии с положением REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 и выдается по запросу.

Данный материал не опасен в отношении транспортировки, не содержит веществ, которые были бы вредны для окружающей среды. После использования утилизируйте данный продукт в соответствии с местными правилами и стандартами по утилизации.

Технические характеристики

Пленка:	Мономерная ПВХ пленка, каландрированная, высоко стабилизирована
Толщина:	80 μ +/- 5%
Клей:	Прозрачная акриловая дисперсия, перманентный
Сила склеивания:	5,5 N/cm
Подложка:	Силиконизированная бумага с покрытием с одной стороны (135 г/м ²)
Предел прочности на разрыв:	
продольное направление:	> 8,8 кН/м
поперечное направление:	> 5,5 кН/м
Температура нанесения:	> + 10 - +40°C
Температурная стойкость :	- 40 - +80 °C
Срок службы на улице:	3-5 лет (материал без печати, вертикальное расположение, центрально европейские климатические условия)

Стандартные размеры

1050 мм x 50 м

1370 мм x 50 м

1550 мм x 50 м



т.3063569, ф.3063599, GSM-1570094;
ул.Татарская 1-221, 220035 Минск, РБ;
e-mail: info@rekolte.by; www.rekolte.by

12/09/2016

Информация, приведенная в данной спецификации, основана на показателях, полученных из практики. Из-за большого количества факторов, которые могут влиять во время нанесения и установки, рекомендуется проводить собственные тесты. Данные этой спецификации не являются гарантией.