

## LAMINATED FRONTLIT MATT 340

### Техническая информация

*LAMINATED FRONTLIT MATT 340* – полиэстровая ткань, покрытая ПВХ методом ламинирования, матовая поверхность. Материал предназначен для сольвентной печати для наружного и внутреннего применения. Это надежный и очень прочный материал, покрытый специальным составом для более качественного осуществления струйной широкоформатной печати, слегка пропускает свет.

- **Сферы применения**
- Наружное применение – флаги и баннеры, билборды, широкоформатные рекламные вывески на фасадах
- Использование внутри помещений – постеры, баннеры, панно, POS-дисплеи, оформление выставочных стендов
  
- **Особые характеристики**
- Текстильный материал (100%-полиэстр), пропитанный слоем поливинилхлорида,
- Подходит для печати сольвентными, экосольвентными, латексными чернилами и УФ-чернилами

### Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ТЕСТА
Вес	340±10 г/м <sup>2</sup>	DIN 53352 BS3424
Прочность на разрыв	497/301 N/5см	DIN 53354 BS3424
Сопrotивление разрыву	85/65 N	DIN 53356 BS3424
Адгезия	60 N/5см	DIN 53357 BS3424
Плотность плетения (количество нити/см)	18 x 12	
Плотность нити	200*300dtex	
Покpытие лаком	Можно покрывать акрилом	
Тип чернил	Сольвент, эко-сольвент, УФ	