

## LAMINATED FRONTLIT MATT 440

### Техническая информация

*LAMINATED FRONTLIT MATT 440* – полиэстровая ткань, покрытая ПВХ методом ламинирования, матовая поверхность. Материал предназначен для сольвентной печати для наружного и внутреннего применения. Это надежный и очень прочный материал, покрытый специальным составом для более качественного осуществления струйной широкоформатной печати, слегка пропускает свет.

- **Сферы применения**
- Наружное применение – флаги и баннеры, билборды, широкоформатные рекламные вывески на фасадах
- Использование внутри помещений – постеры, баннеры, панно, POS-дисплеи, оформление выставочных стендов
  
- **Особые характеристики**
- Текстильный материал (100%-полиэстр), пропитанный слоем ПВХ
- Подходит для печати сольвентными, экосольвентными, латексными и УФ-чернилами

### Технические характеристики

| ХАРАКТЕРИСТИКА                             | ЗНАЧЕНИЕ                   | МЕТОД ТЕСТА      |
|--|----------------------------|------------------|
| Вес  | 440±10 г/м <sup>2</sup>    | DIN 53352 BS3424 |
| Прочность на разрыв                        | 635/451 N/5см              | DIN 53354 BS3424 |
| Сопротивление разрыву                      | 125/107 N                  | DIN 53356 BS3424 |
| Адгезия                                    | 60 N/5см                   | DIN 53357 BS3424 |
| Плотность плетения<br>(количество нити/см) | 18 x 12                    |                  |
| Плотность нити                             | 300*500dtex                |                  |
| Покрытие лаком                             | Можно покрывать акрилом    |                  |
| Тип чернил                                 | сольвент, эко-сольвент, УФ |                  |