

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

gudy® dotspenser

Общая информация

- снимаемый, прозрачный, переносной клей
- использование технологии компании NESCHEN - DOTEQ
- клеящий слой в виде точек обеспечивает легкое нанесение
- простое и легкое приклеивание, без образования пузырей
- быстро и чисто наносится, легко снимается
- устойчивая к разрыву PET-лента
- не содержит растворитель

Технические характеристики

Клей

Тип клея	полиакрилатная дисперсия, в виде точек, лиловый оттенок		
Уровень - pH	около 7,0		
Сила приклеивания, N/25мм	10 мин > 0,8	24 ч > 2,5	AFERA 4001

Подложка

Тип материала	PET-пленка, прозрачная, бесцветная, силиконизированная с обеих сторон		
Толщина, мкм	36	около 1.4 mil	
Вес, г/м2	52		
Сила отделения, mN/см	внутри снаружи	50 ± 10 7 ± 2	скорость 300 мм/мин

Другие

Условия хранения	18° - 25°C, 40 - 65% относительной влажности
Срок хранения на складе, лет	1
Параметры воздуха поемещения при обработке	5 - 40°C,

все тесты выполнялись согласно стандартам 23/50-2, DIN 50014.

Информация, приведенная в данной спецификации, основана на практических знаниях и опыте. Перед употреблением покупатель должен самостоятельно определить, подходит ли данный материал для его конкретного применения. Покупатель должен взять на себя все риски, связанные с обращением и применением материала. Ответственность продавца только в пределах покупной цены и только в исключительных случаях косвенных и случайных повреждений. Данные в этой спецификации приведены в качестве описания и не являются основой для гарантийных обязательств. Информация в данной спецификации может быть изменена без предварительного уведомления.

