



POLI-FLEX® TURBO

Общая информация

POLI-FLEX® TURBO – новейшая полиуретановая переносная пленка, покрытая специальным плавким клеящим слоем для быстрого нанесения при низкой температуре.

POLI-FLEX® TURBO подходит для переноса на такие ткани, как хлопок, нейлон, смешанные типы тканей полиэстер/хлопок и полиэстер/акрил.

POLI-FLEX® TURBO может использоваться для нанесения надписей на майки, спортивную одежду, спортивные сумки и промо-товары.

POLI-FLEX® TURBO может резаться на все типах режущих плоттерах. Рекомендуется использовать стандартный нож 45°.

После удаления излишков пленки по завершению резки трансферная пленка переносится на ткань с помощью термопресса.

Мягкая на ощупь, эластичная переносная пленка дает приятные тактильные ощущения и обеспечивает высокий комфорт при носке.

POLI-FLEX® TURBO отличается отличной непрозрачностью.

POLI-FLEX® TURBO с самоклеящейся подложкой из ПЭТ-пленкой можно снимать и наносить повторно для корректировки размещения.

Стандартные размеры

500 мм x 10 м

500 мм x 25 м

1.000 мм x 25 м

1.524 мм x 25 м

Технические характеристики

Переносная пленка:	Полиуретан, литой
Толщина [mm]:	0,095 +/- 5 %
Подложка:	ПЭТ-пленка, самоклеящаяся

Условия термпереноса

Давление:	2,5 - 3,0 bar [среднее давление]
Температура/время:	130 °C, 5 сек. 150 °C, 4 сек. 160 °C, 3 сек.

Альтернатива

Давление:	2,0 bar [низкое давление]
Температура / время:	150 °C, 5 сек.

При использовании тканей их хлопка и смешанных тканей из хлопка и полиэстера с выраженной текстурой пожалуйста, отрегулируйте время переноса.

Стойкость к стирке

Влагостойкость:	60 °C Подходит для сушки в сушильных машинная и химчистки. Стирать изделия следует в вывернутыми на изнанку.
-----------------	--

Условия использования,

безопасность

При использовании в нормальных условиях этот продукт не создает и не выделяет какие-либо вредные вещества или химические соединения. Это неопасный продукт в соответствии с текущими критериями ЕС и GefStoffV. После использования утилизируйте отходы материала в соответствии с локальными нормативными актами.

Zeppelinstraße 17
53424 Remagen – GERMANY

Phone: +49 (0) 2642 – 9836 0
Fax: +49 (0) 2642 – 9836 37

E-Mail: info@poli-tape.de
Internet: www.poli-tape.de

20/07/2016

Информация в данной спецификации основана на наиболее точной имеющейся информации, однако она не несет никакие обязательства. Вследствие различных вариантов применений, сочетаний материалов и разных внешних воздействий рекомендуется проводить собственные тесты для каждого конкретного применения.