



Poli-Flex 4625

Техническая информация

- **Общая информация**

Пленка Poli-Flex PRINTABLE 4625 термотрансферная прозрачная полиуретановая пленка, подходит для переноса на светлые (белые) ткани.

Пленка POLI-FLEX 4625 – двухслойная переносная пленка покрыта плавким клеем на стороне для печати. Эта пленка подходит для зеркальной печати эко-сольвентными и сольвентными чернилами на всех современных принтерах. Благодаря силиконовой бумажной подложке можно вырезать напечатанные даже очень мелкие надписи и детали. Матовая силиконовая бумага поверх рисунка во время термопереноса придает изделию замечательную матовую отделку. После процесса термопереноса рекомендуется снимать подложку после охлаждения изделия до комнатной температуры.

Пленка Poli-Flex 4625 Printable используется для нанесения надписей на рабочую, спортивную одежду и одежду для отдыха. Нейлоновые и влагоотталкивающие ткани не подходят для термопереноса.

Рекомендуется проводить собственные предварительные тесты по термопереносу на ткани.

Технические характеристики:

<i>Переносная пленка:</i>	литая полиуретановая пленка
<i>Клей:</i>	полиуретановый, плавкий клей
<i>Толщина, мм :</i>	0,075 +/-5%
<i>Подложка:</i>	силиконовая бумага

Условия термопереноса:

<i>Температура:</i>	160°C
<i>Давление:</i>	3,5бар (среднее)
<i>Время:</i>	15сек

Стойкость к стирке: 60°C, мягкие моющие средства или для цветного белья

При стирке вывернуть текстильные изделия наизнанку.
Можно сушить в барабанном сушителе.

Размер : 50см*25м

Применение

При использовании в нормальных условиях этот материал не выделяет никаких вредных или опасных химических веществ. После использования утилизируйте отходы материала в соответствии с локальными нормативными актами.

Poli-Tape Klebefolien GmbH

Информация в данной спецификации приведена на основе наиболее точной имеющейся информации, однако она может быть изменена без предварительного уведомления. Мы рекомендуем проверять продукт на пригодность для использования в намеченных целях.