

## Эко-сольвентный принтер MUTOH ValueJet 2638



**Продукт года 2012 по версии SGIA**  
**Принтер Mutoh ValueJet 2638 признан лучшим в номинации «Рулонный широкоформатный принтер (сольвент/латекс)»**


Эко-сольвентный принтер ValueJet 2638 с шириной печати 2,6м предназначен для производства наружных постеров, вывесок с подсветкой, баннеров, POS-дисплеев, графики на транспорте для долгосрочного использования на улице, а также высококачественной стойкой графики для интерьерного использования.



Ориентированный на рынок производства рекламы и коммерческой графики высокоскоростной и высококачественный принтер Mutoh ValueJet 2638 отвечает запросам производителей рекламы, нацеленных на изготовление больших объемов рекламной продукции.

Высококачественная графика в режиме печати производственной скорости - 40м<sup>2</sup>/ч (720 x 720dpi), максимальная скорость печати (360 x 360dpi) – 108.5м<sup>2</sup>/ч!

### Отличительные особенности:



**Двойная печатная головка, расположенная со смещением** позволяет достичь уникального сочетания высокой скорости и непревзойденного качества печати.



**3-х уровневая регулировка высоты печатной головки.** Печатная головка может быть установлена в трех положениях: “низкое” (1,5мм), “среднее” (2,5мм) и “высокое” (4мм).



Благодаря **расположенному в задней части принтера рычагу загрузки** носителя облегчается заправка тяжелых и широких носителей.



Заново спроектированный **держатель картриджей** устанавливается **вертикально вверх**, чтобы сэкономить рабочее пространство.



**Оptionальный компактный спектрофотометр SpectroVue VM-10** устанавливается прямо на каретку с печатной головкой. Позволяет проверять отклонения по цвету в течение долгого периода времени, от задания к заданию или во время выполнения одного большого задания. Полезен для создания ICC-профилей и файлов линейаризации.

- **Широкая совместимость с носителями.** Принтер VJ-2638 печатает на широком диапазоне недорогих стандартных доступных материалов без ПВХ покрытия, материалов для баннеров и мягких вывесок, а также на материалах с покрытием.
- **Система подмотки/размотки** «с рулона-на-рулон» рулонов весом 100 кг
- **Три индивидуально регулируемых нагревательных элемента**, расположенных под область печати, выполняют предварительный нагрев носителя, фиксацию чернил и сушку отпечатков
- **Технология волнообразной печати Mutoh Intelligent Interweaving (i<sup>2</sup>)** позволяет радикально сократить или даже полностью исключить типичные для традиционной цифровой струйной печати ошибки, такие как горизонтальные полосы, несовпадение или наслаивание проходов и пятнистость вследствие неровной печати форсунок печатной головки. Новый эффект «ТУМАН» дефокусирует полосы между проходами.
- **Гарантия:** принтер-1 год, печат.головки 1год или  $6 \times 10^9$  капле чернил/дюза, что наступит раньше

### Технические характеристики

Модель	ValueJet 2638
Технология печати	микропьеzoструйная, 2 печатные высокопроизводительные пьезоголовки последнего поколения 1440дюз (2 ряда каналов подачи x 180 дюз/ цвет), технология динамического изменения размера капли
Максимальная ширина носителя	2642мм
Ширина печати	2632мм
Толщина носителя	0,3мм – 2,8мм
Минимальная ширина носителя	900мм
Максимальная длина печати	200м
Максимальный вес рулона	100 кг (диаметр втулки рулона 50 и 77м)
Высота печатной головки	1,5мм/2,5мм/4,0мм
Разрешение, dpi	1440/720/360 dpi: 10 режимов печати (разрешение/количество проходов)
Цветовая палитра	CMYK
Поля печати	5мм (спереди)/ 5мм (сзади)/ 5-25мм (справа/слева)
Интерфейс	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-TX
Язык команд	MH-RTL PASS
Электропитание	AC 100--240V± 10% (60/50Hz)
Размер принтера	3 708мм x 1 334мм x 1 261мм/ вес 457кг (включая напольный стенд и систему подмотки)