



### Профессиональный принтер для сублимационной печати

Компактный принтер ValueJet 1624WX (1625 мм - 64 ") идеально подходит для ваших ежедневных потребностей сублимации.

Принтер обеспечивает скорость печати от 9 до 38 м<sup>2</sup>/ч. Машина подходит как для начинающих, так и для уже существующих предприятий, желающих расширить свой ассортимент продукции.

Вам не нужно быть экспертом для запуска VJ-1624WX принтер, так как он очень прост в эксплуатации и обслуживании. Принтер ValueJet 1624WX по конкурентоспособной цене обеспечит постоянное качество для серийного производства, а также для производства небольших тиражей.

Модель VJ-1624WX оснащена 8-канальной печатной головкой последнего поколения с переменным размером капли, два ряда по 180 дюз на цвет, позволяющая печатать с разрешением от 360 x 720 dpi и 1440 x 1440 dpi.

### Отличительные характеристики

Сублимационная печать шириной до 1625мм

Печатная пьезоголовка последнего поколения, 1440 дюз

Типичная производственная скорость печати 14 и 27.5 м<sup>2</sup>/ч

Сублимационные чернила Mutoh на водной основе

Идеально подходит для производства рекламных вывесок на ткани, спортивной одежды, гаджетов...

Экологичная печать – высокий уровень безопасности оператора

### Возможности применений

Откройте новые возможности получения дохода, такие как высококачественное оформление интерьеров и витрин магазинов текстилем, текстильные баннеры, дисплеи, спортивная одежда, персонализированное декорирование дома, гаджеты, майки и многое другое.





Изготовлено в Японии    Изменяемый размер капли    Технология волнообразной печати Intelligent Interweaving    Экологичность    Ширина 1625мм



## Сублимационный принтер, 1625мм

### Технические характеристики

Технология печати	Технология микропьезоструйной печати Micro Piezo
Печатные головки	1
Конфигурация печатной головки	180 дюз x 8 рядов - 360 дюз на цвет
Диапазон размера капли чернил (пл)	3.3 - 34.1
Высота печатной головки	Нижнее положение: 1.5мм / среднее положение: 2.5мм / высокое положение: 4.0мм

### Спецификация материала

Макс.ширина материала	1625мм
Макс.ширина печати	1615мм
Макс.толщина материала	0.3 мм / 1.3 мм / 2.8 мм *
* : Макс.толщина материала определена высотой печатной головки	
Размеры рулона с материалом *	Диаметр рулона 150 мм/ диаметр втулки 55мм или 77мм / вес рулона 30 кг
* : стандартная немоторизованная система размотки	

### Спецификация чернил

Тип чернил	Универсальные сублимационные чернила на водной основе DS2-series Water-based Universal Transfer Sublimation inks
Объем емкости	Бутылка 1000мл
Расход чернил	< 5 мл/м2 на переносной бумаге
Цвет чернил	CMYK
УФ-стойкость	3 - 6 месяцев для наружного использования
Светостойкость - ISO 105-B02(*)	C (5-6) / M (6-7) / Y (6-7) / K (6)
Влажностойкость - ISO 105-C02(*)	C (4-5) / M (4-5) / Y (4-5) / K (4-5)
Стойкость к испарению - ISO 105-E02(*)	C (4-5) / M (5) / Y (4-5) / K (4-5)
* : Диапазон значений (мин-макс) : Свет 1-8 / Стирка 1-5 / Испарение (1-5)	

### Скорость

Высокое качество (540 x 720)	9.0 м2/ч
Качество (720 x 720)	14.0 м2/ч
Производственная (360 x 720)	20.5 м2/ч
Скоростное производство (360 x 360)	27.5 м2/ч
Биллборд (360 x 360)	38.0 м2/ч

### Энергопотребление

Во время печати	< 210 W
В режиме готовности	38 W
Электропитание	AC 100-120 V / AC 200-240 - 60/50 Hz

### Рекомендуемые рабочие условия

Температура	20 °C - 30 °C с шагом макс.2 °C/ч
Влажность	40 % - 60 % (без конденсата) с шагом ΔRH: макс. 5 % RH/ч

### Размеры принтера

Ширина x Глубина x Высота	2698 x 885 x 1261 мм
Вес	160 кг

Дистрибьютор:  
 ООО «Реколтэ»  
 Республика Беларусь, 220035 г. Минск,  
 ул. Игнатенко 4 (производственный отдел),  
 ул. Татарская 1, оф. 221 (торговый отдел)  
 Тел. +375/17/306-35-69,  
 +375/29/157-00-94  
 Факс. +375/17/306-35-99  
[www.rekolte.by](http://www.rekolte.by), [info@rekolte.by](mailto:info@rekolte.by)

