

gudy® 805 Universal Mount

Общая информация

- самоклеящаяся прозрачная тонкая полиэфирная пленка покрыта с обеих сторон постоянным, не содержащим растворителей, устойчивым к старению, эластичным акрилатным клеем, без кадмия
- идеальная монтажная пленка для применения в условиях повышенной влажности
- отличная прочность приклеивания и водостойкость
- технические характеристики клея на основе акрилатных клеевых систем на основе растворителя

Сферы применения

- для отделки самоклеющимся покрытием и экономичного монтажа недорогих материалов для широкоформатной цифровой печати, трафаретной печати, бумаги для графики, плакатов и рекламы на разнообразных поверхностях, таких как стены выставочных стендов и дисплейные модули, а также стандартные монтажные плиты
- для широкого спектра отделочных работ

Обработка

- для обеспечения максимальной начальной адгезии необходимо регулярное давление
- максимальная сила приклеивания достигается спустя 24ч
- требуется соответствующее и регулярное контактное давление в ламинаторе
- во время намотки могут появиться глянцевые участки в клее, которые могут быть частично видимыми
- для обеспечения идеальной функциональности продукта мы рекомендуем защитить весь материал от длительного воздействия ультрафиолета. Пожалуйста, храните материал в защищенном от света месте (например, в транспортном ящике) при условии, когда он не используется. Это также относится к ламинируемому материалу до начала ламинирования (например, монтажные плиты)
- пожалуйста, обратите внимание, что из-за большого диапазона сфер применения (сочетаний пленок, пластиков ПВХ или других поверхностей) может произойти определенное размерное отклонение, вызванное колебаниями температур во время обращения и/или нанесения пленки. В этой связи все данные в этой спецификации приведены в качестве справки и не являются основой для гарантийных обязательств. Поскольку невозможно протестировать все варианты сочетаний материалов, рекомендуется проводить конечным пользователем собственные тесты для своих конкретных применений

gudy® 805 Universal Mount

- следует ВСЕГДА хранить материал с этикеткой с указанием номера партии! Без номера партии или номера продукта никакие жалобы или претензии не принимаются!

Преимущества / особые характеристики

- отличное соотношение цены и качества
- на открытом воздухе такая же стабильность, как у клеевых систем на основе растворителей
- идеальный баланс между силой приклеивания и размерной стабильностью
- хорошо подходит для оборудования самоклеящимся покрытием графики на тонкой или офсетной бумаге в больших объемах тонкой без видимых оптических изменений поверхности
- очень тонкий, едва заметный в случае перекрытия
- отличная устойчивость к влаге и воде
- отличная адгезия к офсетным и УФ-чернилам
- очень хорошее склеивание на самых разнообразных поверхностях
- более высокая стойкость к растворителям и пластификаторам
- без запаха и экологически безопасный продукт
- Более подробная информация и обзор о продуктах Neschen можно найти на www.neschen.

Срок службы:

Внутри помещений: отличные оптические характеристики до блет.

Вне помещений: отличные оптические характеристики для Злет.

Все тесты выполнялись при контролируемых климатических условиях согласно стандартам 23/50-2, DIN 50014.

Примечание:

Данные подсчета срока службы основаны на изучении процесса старения при наружном использовании и нанесении на вертикальную поверхность в среднеевропейских климатических условиях.

Экспозиция в более суровых погодных условиях, повышенной влажности или ультрафиолетовом излучении, например в странах южной Европы, а также тропических, субтропических и пустынных регионах, приведет к более быстрому износу. Это также относится к загрязненным территориям и высокогорным районам.

Техническая информация

gudy® 805 Universal Mount

Технические характеристики

Носитель

Тип пленки	полиэстровая пленка, прозрачная		
Толщина [μm]	12 \pm 3	около.: 0.5 mil	
Вес [г/м ²]	17 \pm 5		

Клей на 1-й стороне

Тип клея	полиакрилатная дисперсия		
Уровень pH	около 7,0		
Сила приклеивания [N/25 мм]	10 мин: > 7,5	24ч: > 10,0	AFERA 4001

Подложка

Тип материала	Белая силиконизированная с двух сторон бумага		
Толщина [μm]	54 \pm 6	около. 2.1 mil	
Вес [г/м ²]	62 \pm 5		
Сила отделения [mN/cm]	15-40	скорость 300 мм/мин	

Клей на 2-й стороне

Тип клея	полиакрилатная дисперсия		
Уровень pH	около 7,0		
Сила приклеивания [N/25 мм]	10 мин: > 7,5	24ч: > 10,0	AFERA 4001

gudy® 805 Universal Mount

Другие

Условия хранения

18° - 25°C/ 64 - 77°F;
40 - 65% относительной влажности

Срок хранения на складе [лет]

3

Параметры воздуха помещения при обработке:

5 - 40°C/ 41- 104°F

Диапазон температур для конечного использования:

От -30°C до +100°C

Нанесено на алюминий

Все тесты выполнялись в соответствии со стандартом 23/50-2, DIN 50014.

Информация, приведенная в данной спецификации, основана на практических знаниях и опыте. Перед употреблением покупатель должен независимо определить, подходит ли данный материал для его конкретного применения. Покупатель должен взять на себя все риски, связанные с обращением и применением материала. Ответственность продавца только в пределах покупной цены и только в исключительных случаях косвенных и случайных повреждений. Данные в этой спецификации приведены в качестве описания и не являются основой для гарантии. Информация в данной спецификации может быть изменена без предварительного уведомления