



## Poli-Mount 375

### Техническая информация

- **Общая информация**

Двухсторонняя клеящая монтажная лента белого цвета на основе закрыто-ячеистого эластичного вспененного полиэтилена, покрытая с двух сторон модифицированным акриловым клеем.

Пленка POLI-MOUNT 375 обладает хорошей устойчивостью к погодным условиям, ультрафиолетовому воздействию, старению и гарантирует высокую степень начального и конечного приклеивания на структурированные и шероховатые поверхности (цемент, строительный лак).

С помощью этой пленки можно монтировать без проблем разнообразные композитные материалы с различными коэффициентами расширения.

Пленка POLI-MOUNT 375 подходит для универсального применения: используется для монтажа крючков, держателей, консолей, табличек, щитов, зеркал и т.п.

- **Технические характеристики**

Пленка	вспененный полиэтилен, белого цвета (100кг/м3)
Толщина пленки без клеевого слоя	1,6мм
Подложка	силиконизированная белая бумага
Клей	модифицированный акрил
Сила склеивания	3,9 N/см
Температура применения	от -40 °C до + 70°C

### Poli-Tape Klebefolien GmbH

Информация в данной спецификации приведена на основе наиболее точной имеющейся информации, однако она может быть изменена без предварительного уведомления. Мы рекомендуем проверять продукт на пригодность для использования в намеченных целях.