



Poli-Mount 390

Техническая информация

- **Общая информация**

Двухсторонняя монтажная лента на основе закрыто-ячеистого сополимерного вспененного полиэтилена для долгосрочного монтажа декоративных и функциональных отделок, молдингов, 3D-форм, логотипов, дисплеев и деталей. Пленка POLI-MOUNT 390 специально разработана для применения в автомобильной промышленности – для монтажа деталей автомобильного декора. Может применяться на шероховатых и структурированных поверхностях.

Акриловый клеящий слой обладает высокой силой конечного приклеивания, отличается хорошей устойчивостью к погодным условиям, ультрафиолетовому воздействию, старению и химическим растворителям и поэтому подходит для наружного применения.

- **Технические характеристики**

Пленка	вспененный полиэтилен-сополимер, черного цвета (200кг/м3)
Толщина пленки без клеевого слоя	0,09мм
Клей	акрил
Сила склеивания	6,8 N/см
Предел прочности при сдвиге (N/см2)	Сталь-:82
Температура применения	от -40 °C до + 95°C
Стандартные размеры:	100см x 66м 150см x 66м

Poli-Tape Klebefolien GmbH

Информация в данной спецификации приведена на основе наиболее точной имеющейся информации, однако она может быть изменена без предварительного уведомления. Мы рекомендуем проверять продукт на пригодность для использования в намеченных целях.