



Poli-Tape 160

Техническая информация

- **Общая информация**

Прозрачная технологическая пленка, основа - полипропиленовая пленка, тисненая с одной стороны, пространственно стабильна, легко разматывается и устанавливается в заданное место, не растягивается и не скручивается.

Пленка Poli-Tape 160 подходит для переноса самоклеящихся надписей, логотипов, изображений, изготовленных из литых или каландрированных плоттерных пленок, матовых либо глянцевых.

- Рельефная поверхность позволяет пленке легко раскручиваться без накопления электростатики.
- Так как пленка не скручивается, то во время ламинирования больших объектов не образуются складки. Пленка отлично наносится на поверхность.
- Устойчивый к пластификаторам акриловый клей обеспечивает постоянно высокую силу склеивания и может быть удален без остатков даже после долгого времени нанесения.
- Подходит для нанесения влажным способом.
- Пленка может разрываться трансверсально, что облегчает обращение с ней.

Пленка	прозрачная полипропиленовая пленка
Клей	акриловый
Толщина	0,11мм +/- 10%
Сила склеивания (сталь) AFERA 4001	0,90 N/см +/- 0,20
Стандартные размеры	1220мм x 100м 1000мм x 100м

Poli-Tape Klebefolien GmbH

Информация в данной спецификации приведена на основе наиболее точной имеющейся информации, однако она может быть изменена без предварительного уведомления. Мы рекомендуем проверять продукт на пригодность для использования в намеченных целях.