

solvoprint nolite 175

Общая информация

- состав из полиэстра, толщина 180мкм
- белое матовое покрытие для струйной печати чернилами на основе растворителя
- хорошая влагостойкость и стойкость к царапанию после полного высыхания
- непрозрачна, пространственно стабильна, обратная сторона серебристого цвета
- хорошая жесткость, края не заворачиваются

Сферы применения

- подходит для печати (эко) сольвентными, латексными и УФ-чернилами
- особенно подходит для производства панелей для систем Roll Up и т.п.
- для внутреннего и краткосрочного наружного применения
- возможно применение без ламинации, рекомендуется ламинировать

Обработка

- чтобы не оставлять отпечатки пальцев рекомендуется надевать х/б перчатки
- чтобы избежать проблемы при дальнейшей обработке необходимо, чтобы напечатанное изображение хорошо высохло, рекомендуемое время сушки - минимум 24 часа
- хранить лучше в оригинальной упаковке
- следует ВСЕГДА хранить рулоны с этикеткой с указанием номера партии! Без номера партии или номера продукта никакие жалобы или претензии не принимаются!

solvoprint nolite 175

Преимущества / особые характеристики

- очень хорошее воспроизведение цвета и качество печати
- у носителей со схожим покрытием для печати практически отсутствует разница в цвете на разных поверхностях
- для универсального использования, особенно для производства панелей для Roll Up и др. систем
- быстрое время высыхания при нормальной заливке чернил

Технические характеристики

Носитель

Тип пленки	состав из полиэстра	
Толщина, мкм	ca. 180	около : 7 mil
Вес, г/м ²	ca. 240	
Уровень глянцевоcти	матовое покрытие	
L*a*b* значение	в целом отклонения по цвету не могут быть исключены	

Другие

Параметры воздуха помещения при обработке	18-25°C	
Условия хранения	в оригинальной упаковке 18° - 25°C ; 40 - 65% относительной влажности	
Срок хранения на складе, месяцев	18	

все тесты выполнялись согласно стандартам

23/50-2, DIN 50014.

Информация, приведенная в данной спецификации, основана на практических знаниях и опыте. Покупатель должен самостоятельно определить, подходит ли данный материал для его конкретного применения. Покупатель должен взять на себя все риски, связанные с обращением и применением данного материала. Ответственность продавца только в пределах покупной цены и только в исключительных случаях косвенных и случайных повреждений. Все данные в этой спецификации приведены в качестве описания и не являются гарантией. Информация в данной спецификации может быть изменена без предварительного уведомления.

