



### Основные характеристики:

- Максимальная ширина носителя 640мм
- Размер печатного стола 610мм\*420мм
- Гибкие и жесткие носители до 150мм высотой
- 4 печатные головки Ricoh Gen. 4
- Размер капли 7pl – 21pl
- Разрешение до 1200 dpi
- 4 или 6 цветов + Белый
- Автоматическая регулировка высоты со встроенным лазерным сенсором
- Регистрационные ребра для идеального позиционирования
- Циркуляция белых чернил
- Новейшая электроника
- Отличная гибкость и адгезия чернил



Регистрационные ребра

для удобного позиционирования



Лазерный сенсор

для автоматического определения высоты

## Технические характеристики

Технология печати	Струйная
Печатные головы	Ricoh Gen. 4 / 4 шт
Печатный стол	610 x 420 mm со встроенным вакуумом
Размеры (В x Ш x Г)	1350 x 1600 x 1000 mm
Вес	254 кг
Энергопотребление	АС220V, 1,5А, 350W
Конфигурация дюзы	384 дюзы

## Материалы для печати

Максимальная ширина материала	640 mm
Максимальная ширина печати	610 mm
Тип материала	Гибкий, жесткий (ПВХ, Дибонд, Стекло, Поликарбонат, МДФ и др.)
Толщина материала	До 150мм
Отверждение	Led UV отверждение

## Режимы печати

Быстрое производство (4 прохода, 600 x 600 dpi)	3 мин\стол (600 x 420 mm)
Стандартное производство (8 проходов, 600 x 600 dpi)	6 мин\стол(600 x 420 mm)
Фотокачество (12 проходов 600 x 600 dpi)	9 мин\стол(600 x 420 mm)
Мелкие детали (18 проходов 600 x 900 dpi)	13 мин\стол(600 x 420 mm)
Разрешение	До 1200 dpi

## Чернила

Тип чернил	УФ- чернила SR-100 / SRX-200
Цвет чернил	СМΥК + LC + LM + White
Расход чернил	10 ml/m <sup>2</sup>
Объем емкости	1 литр